

Ø 400 mm

Type Y

Type M40

MOD.



code



cm.



hp



Kg.

TRV 1150

1002338 / 43

115

30 - 40

335

TRV 1300

1002339 / 44

130

30 - 40

360

TRV 1400

1002458 / 59

140

35 - 45

390

TRV 1600

1002340 / 45

160

40 - 50

410

TRV 1900

1002341 / 46

190

50 - 60

440

TRV 2250

1002342 / 47

225

60 - 80

535

TRV 2400

1002544 / 45

250

80 - 100

670

Il trincia modello **TRV** consente di trinciare sia frontalmente che posteriormente mais, paglia, residui di potature, piantagioni in genere, erbacce, ecc. Struttura robusta in acciaio, rotore di grande diametro bilanciato elettronicamente e montato su cuscinetti autocentranti perfettamente protetti, scatola ingranaggi con doppia ruota libera con possibilità di lavorare in entrambi i sensi di rotazione della P.T.O.. Possibilità di montare coltelli universali, coltelli di tipo squadrato o mazze a seconda delle esigenze di lavoro.

Accessori di serie: mazze o coltelli, slitte d'appoggio regolabili in altezza, contromazze, protezioni antifortunistiche a norma CE, rullo livellatore regolabile in altezza, tendicinghia registrabile, spostamento laterale meccanico, scatola trasmissione con doppia ruota libera.

A richiesta: cardano, kit spostamento laterale idraulico, kit ruote anteriori, secondo arco attacco tre punti.

Shredder model **TRV** is used to shred corn, straw, pruning waste, crops in general, weeds etc. from the front and from the rear. Sturdy steel structure, large diameter rotor balanced electronically and fitted on self-centring and perfectly protected bearings, gear box with double freewheel with the possibility to work in both rotation directions of the P.T.O.. Possibility to fit universal blades, cross or ram blades depending on the working requirements.

Standard: hammers or blades, support slides adjustable in height, leveling roller adjustable in height, counter blades, CE Safety protections, adjustable belt-tender, mechanical side-shift, gear box with free-wheel clutch.

On request: Joint, hydraulic side-shift, rear wheel kit, second arc with three point attachment.

Die Häckselmaschine Modell **TRV** gestattet sowohl das Häckseln von Mais, Stroh, Beschneiderückständen, Pflanzen in Allgemeinen, Unkraut usw. Sowohl auf der Vorderseite auch auf der Rückseite. Robuste Bauweise aus Stahl, Rotor mit großem Durchmesser, elektronisch ausgewuchtet und montiert auf selbstzentrierenden, vollkommen geschützten Lagern, Getriebe mit doppeltem Losrad und der Möglichkeit, mit beiden Drehrichtungen der Zapfwelle zu arbeiten. Möglichkeit der Montage von Universalmessern, Winkelmessern oder Schlagmessern in Abhängigkeit von den Arbeitsanforderungen.

Serienausstattung: Schlägel oder Messern, höhenverstellbare Stützkufen, höhenverstellbare Nivellierungswalze, gegenschläge, EG Unfallschutzvorrichtung, verstellbare Spannvorrichtung, mechanische Seitenverschiebung, getriebegehäuse mit Freilauf.

Zubehör Auf Anfrage: Gelenkwelle, hydraulische Seitenverschiebung, satz Hinterräder, zweiter Bogen mit 3-Punkte-Anschluss.

La cortadora modelo **TRV** permite cortar por su parte delantera y trasera maíz, paja, residuos de podadura, plantas, malas hierbas, etc. Estructura robusta de acero, rotor de gran diámetro de balanceado electrónico y montado en cojinetes autocentradores perfectamente protegidos, caja de engranajes con doble rueda suelta, con la posibilidad de trabajar en ambos sentidos de rotación de la P.T.O.. Posibilidad de montar cuchillos universales, cuchillos tipo escuadra o mazas según las exigencias de trabajo.

Accesorios de serie: mazas o cuchillas, correderas de apoyo de altura regulable, contramazas, protecciones contra accidentes según normas CE, rodillo nivelador de altura regulable, tensor de correa ajustable, desplazamiento lateral mecánico, caja de transmisión con doble rueda libre.

A petición: cardán, kit desplazamiento lateral hidráulico, kit ruedas anteriores, enganche de tres puntos.

Le hache-herbe modèle **TRV** permet de broyer aussi bien frontalement que postérieurement le maïs, la paille, les résidus d'élagage, les plantations en général, les mauvaises herbes, etc. Structure robuste en acier, rotor de grand diamètre équilibré électroniquement et monté sur des roulements autocentres parfaitement protégés, boîtier d'engrenages à double roue libre avec possibilité de travailler dans les deux sens de rotation de la P.T.O.. Possibilité de monter des couteaux universels, des couteaux à angle droit ou des maillets selon les exigences de travail.

Accessoires en série : maillets ou couteaux, coulisseaux d'appuis réglables en hauteur, contre-maillets, équipements de protection contre les accidents à norme CE, rouleau niveleur réglable en hauteur, tendeur de courroie réglable, déplacement latéral mécanique, boîte de transmission avec roue libre.


Sur demande : cardan, kit déplacement latéral hydraulique, kit roues antérieures, second arc attelage à trois points.

TRV TRINCIAERBA REVERSIBILE MEDIO

TRV SHREDDER REVERSIBLE VERSION
 TRV MULCHGERÄTE FÜR HECK-UND FRONTANBAU
 TRV TRITURADORA DESBROZADORA REVERSIBLE
 TRV HACHE-HERBE RÉVERSIBLE LOURD



MOD.




	giri/min.	n.	n.	n.	n.	n.	n.
TRV 1150	540/1000	28	14	-	-	2 (XPB 1250)	40
TRV 1300	540/1000	32	16	-	-	2 (XPB 1250)	40
TRV 1400	540/1000	32	16	-	-	3 (XPB 1250)	40
TRV 1600	540/1000	40	20	-	-	3 (XPB 1250)	40
TRV 1900	540/1000	48	24	-	-	4 (XPB 1250)	50
TRV 2250	540/1000	56	28	-	-	5 (XPB 1250)	50
TRV 2500	540/1000	64	32	-	-	5 (XPB 1250)	50

■ SPOSTAMENTO MACCHINA
 ■ MOVEMENT MACHINE
 ■ BEWEGUNGSMASCHINE
 ■ DESPLAZAMIENTO MÁQUINA
 ■ DEPLACEMENT MACHINE



■ IN DOTAZIONE UN ARCO ATTACCO ■ DE SERIE ARCO ENGANCHE
 ■ STANDARD ONE ARC ATTACHMENT ■ EN SÉRIÉ ARC ATTELAGE
 ■ SERIENMÄßIGES ZUBEHÖR: BOGEN ANSCHLUSS

mod.	cm.	cm.	cm.	cm.
TRV 1150	85 50	55 80	30	135x100x100
TRV 1300	85 65	55 95	30	150x100x100
TRV 1400	85 75	55 105	30	160x100x100
TRV 1600	85 95	55 125	30	180x100x100
TRV 1900	105 105	65 145	30	210x100x100
TRV 2250	105 140	65 180	40	245x100x100
TRV 2500	105 165	65 205	40	270x100x100




■ KIT RUOTE ANTERIORE
 ■ WHEEL KIT
 ■ SATZ HINTERRÄDER
 ■ KIT DE RUEDAS FRONTALES
 ■ KIT ROUES

- 1 ARCO IN DOTAZIONE ATTACCO A TRE PUNTI UNIVERSALE
- 1 ARC WITH THREE POINT ATTACHMENT
- 1 BOGEN MIT 3-PUNKTE-ANSCHLUSS
- 1 ARCO, ENGANCHE DE TRES PUNTOS
- 1 ARC ATTELAGE À TROIS POINTS

- SCATOLA INGRANAGGI A BAGNO D'OLIO CON DOPPIA RUOTA LIBERA
- GEAR BOX WITH DOUBLE FREE-WHEEL CLUTCH
- GETRIEBEGEHÄUSE MIT DOPPELTEM FREILAUFRAUD
- GRUPO DE TRANSMISIÓN CON DOBLE RUEDA LIBRE
- BOÎTIER DE TRANSMISSION AVEC DOUBLE ROUE LIBRE

- ROBUSTE ALETTE DI PROTEZIONE CONTRO LA PROIEZIONI DI CORPI
- STRONG FINS OF PROTECTION
- STARKE FLOSSEN DES SCHUTZES
- LAS ALETAS FUERTES DE PROTECCIÓN
- AILETTES FORTES DE PROTECTION



- SPOSTAMENTO LATERALE MACCHINA MECCANICO DI SERIE IDRAULICA A RICHIESTA
- MECHANICAL SIDE-SHIFT, HYDRAULIC SIDE-SHIFT KIT ON REQUEST
- MECHANISCHE SEITENVERSETZUNG, AUF ANFRAGE: BAUSATZ HYDRAULISCHE SEITENVERSETZUNG
- DESPLAZAMIENTO LATERAL MECÁNICO, BAJO PEDIDO: KIT DESPLAZAMIENTO LATERAL HIDRÁULICO
- DÉPLACEMENT LATÉRAL MÉCANIQUE, SUR DEMANDE: KIT DÉPLACEMENT LATÉRAL HYDRAULIQUE

- TRASMISSIONE SECONDARIA SOVRADIMENSIONAMENTO A CINGHIE
- GEAR BOX SECONDARY TRANSMISSION CUG-BELT
- SEKUNDÄRER RIEMENANTRIEBE
- TRANSMISSION SECUNDARIA DE CORREAS DENTADAS
- TRANSMISSION SECONDAIRE À COURROIES DENTÉES

- SLITTE DI APPOGGIO REGOLABILI IN ALTEZZA
- SUPPORT SLIDES ADJUSTABLE IN HEIGHT
- HÖHENVERSTELLBARE STÜT-ZKUFEN
- PATINES REGULABLES EN ALTEURA
- COULISSEAUX D'APPUI RÉGLABLES EN HAUTEUR

