

KERSTEN

Arealmaschinen GmbH

Balayeuses série légère

Pour tracteurs et tondeuses frontales

KM 11545 M/H largeur 115 cm

KM 13045 M/H largeur 130 cm

KM 15045 M/H largeur 150 cm

KM 16545 M/H largeur 165 cm



- Montage sur tracteurs compacts et tondeuses frontales à partir de 20 CV
- Idéales pour le balayage de la voirie, parking, places etc.
- Bac acier à vidage hydraulique
- Entraînement hydraulique ou prise de force 540, 1000 ou 2000 tr/mn
- Balai de 45 cm de diamètre
- Option brosse latérale à courroie ou hydraulique, rampe de pulvérisation



Made in Germany

	KM 11545 M KM 11545 H	KM 13045 M KM 13045 H	KM 15045 M KM 15045 H	KM 16545 M KM 16545 H
Entrainement	Prise de force Hydraulique 20L/mn 160 bar	Prise de force Hydraulique 20Lmn 160 bar	Prise de force Hydraulique 20Lmn 160 bar	Prise de force Hydraulique 20Lmn 160 bar
Dimension du balai	115 x45 cm	130 x45 cm	150 x45 cm	165 x45 cm
Réglage	<ul style="list-style-type: none"> • Orientation manuelle ou hydraulique en option • Réglage de hauteur avec 2 roulettes de jauge 140 x50 mm 			
Montage	Frontal sur triangle d'attelage, 3 points ou tondeuses frontales			
Balai	<ul style="list-style-type: none"> • 5 rangées de fibres polyamide, Autres garnissages sur demande 			
Bac en acier (option)	110 litres, vidage hydraulique	130 litres, vidage hydraulique	150 litres, vidage hydraulique	160 litres, vidage hydraulique
Poids sans bac	127 kg	133 kg	140 kg	146 kg
Brosse latérale (option)	Ø 40 cm, entrainement par courroie ou hydraulique (peut être raccordée avec le vidage hydraulique du bac)			
Autres options	<ul style="list-style-type: none"> • Système de pulvérisation d'eau avec cuve 100 litres • Orientation hydraulique • Réglage de vitesse pour les versions hydrauliques • Pompe hydraulique pour G23/26, FD1100, FD1309, TURBO4, P525, B1220, B1620, B1820 • Relevage frontal avec vérin pour G23/26, B1220, B1620, B1820 • Centrale hydraulique sur relevage 3 points arrière 			



Cachet du revendeur

KERSTEN
France

8 rue de la Gare - Lot N°8
24290 Montignac Lascaux
Tel 05 53 50 75 27 Fax 05 53 50 02 21

contact@kersten-france.fr
www.kersten-france.fr