

Souffleurs de feuilles

Poussé et automoteur

Vento et Vento Max



Vento 9G



Vento Max

Vento 9G et Vento MAX

- Motorisation 9 ou 14 CV
- Automoteur ou poussé
- Grand prix de l'innovation GALABAU
- Puissance et silence **< 84 dB(A)** (*Vento Max 3900*)

Vento 9 G

Souffleur VENTO SILENT

moteur Honda 9 CV avec sécurité d'huile
Turbine en polyéthylène équipée d'un système de réduction de bruit.
Sortie d'air réglable manuellement. Niveau de bruit < 84 dB(A)
Distance maximale de soufflage : 8m
Pneus gazons 4.00 – 8. Roulette frontale



Vento Max 3900

Souffleur VENTO MAX

moteur Vanguard 14CV avec sécurité d'huile
Turbine en polyéthylène équipée d'un système de réduction de bruit.
Entrainement hydrostatique avec marche AV et AR de 0 à 5 km/h
Sortie d'air réglable manuellement. Niveau de bruit < 84 dB(A)
Distance maximale de soufflage : 8m

Vento Max 4600

Souffleur VENTO MAX

moteur Vanguard 14CV avec sécurité d'huile
Turbine en polyéthylène équipée d'un système de réduction de bruit.
Entrainement hydrostatique avec marche AV et AR de 0 à 5 km/h
Vitesse de rotation moteur 3600 tr/Mn
Sortie d'air réglable manuellement. Niveau de bruit < 89 dB(A)
Distance maximale de soufflage : 8m



	VENTO 9G	VENTO MAX 3900	VENTO MAX 3900
Moteur	Honda 9CV	Vanguard 14 CV	Vanguard 14 CV
Transmission	Type poussé	Hydraulique avec différentiel et marche AV et AR à vitesse réglable en continu par bouton moleté de 0 à 5 km/h	Hydraulique avec différentiel et marche AV et AR à vitesse réglable en continu par bouton moleté de 0 à 5 km/h
Débit air	80 m3/mn @ 2900 tr/mn	90 m3/mn @ 3000 tr/mn	100 m3/mn @ 3600 tr/mn
Turbine	Monobloc en polyéthylène, avec silencieux à l'aspiration et à la sortie Sortie de turbine orientable à 270° (peut souffler vers le haut)		
Pneus	Gazons 4.00 x8	Gazons 16x6.50	Gazons 16x6.50
Bruit	84 dB(A), ne nécessite pas d'équipement de protection acoustique		89 dB(A), nécessite un équipement de protection acoustique
Dimensions Poids	130 x 76 x 90 60 kg	140 x 76 x 90 cm 110 kg	140 x 76 x 90 cm 110 kg
Options	Défecteur d'air orientable au guidon	Valve de freinage pour utilisation sur terrain en pentes	

Cachet du revendeur

KERSTEN
France

8 rue de la Gare - Lot N°8
24290 Montignac Lascaux
Tel 05 53 50 75 27 Fax 05 53 50 02 21

contact@kersten-france.fr
www.kersten-france.fr