

# EPANDEUR DE SEL EMBARQUE 3LPV - 4LPV - 6HDV - 8HDV



**8HDV**

Défecteurs réglables

Kit vibreur #63390



Chaines d'entraînement  
du convoyeur à bandes



Télécommande sans fil



V inversé  
(std sur 8HDV)



Destinés à être montés facilement sur tout plateau de camions et pickups à partir de 500 kg de charge utile (modèle 3 LPV), ils disposent d'une cuve en polyéthylène, inox ou acier peint selon les modèles avec des parois à 45° permettant une alimentation aisée du convoyeur à bande.

Un V inversé en inox, disposé de série (8HDV) en fond de cuve évite la création de ponts.

Le distributeur placé à l'arrière peut être relevé pour faciliter la maintenance ou pour permettre la dépose et le stockage de l'épandeur.

La fixation de l'épandeur sur le plateau du véhicule se fait très simplement à l'aide de sangles d'arrimage (option)

Modèle	Référence	Cuve	Volume max	Epannage	Moteur	Commande	Vibreur (option)	Défecteurs	Dimensions l x L x H	Poids à vide
3 LPV E	#63400	peinte	230 L	1 à 6 m	12 V 3/4 CV	Sans fil	#63390	De série	91 x 140 x 86	180 kg
3 LPV	#63402	peinte	230 L	1 à 6 m	B&S 6,5CV	Câble	#63390	De série	91 x 140 x 86	193 kg
4 LPV E	#63401	peinte	330 L	1 à 6 m	12 V 3/4 CV	Sans fil	#63390	De série	91 x 170 x 86	197 kg
4 LPV	#63403	peinte	330 L	1 à 6 m	B&S 6,5CV	Câble	#63390	De série	91 x 170 x 86	210 kg
6 HDV SS-B	#65026	inox	1100 L	1 à 9 m	B&S 6,5CV	Câble	#63390	#64240	127 x 236 x 86	426 kg
8 HDV P-BV	#65006	PE	1500 L	1 à 9 m	B&S 10,5 CV	Sans fil	#63390	De série	127 x 290 x 90	395 kg
8 HDV P-HD	#65014	PE	1500 L	1 à 9 m	Honda 11CV	Sans fil	#63390	De série	127 x 290 x 90	395 kg
8 HDV P-E	#65007	PE	1500 L	1 à 9 m	12V 3/4 CV	Sans fil	#63390	De série	127 x 290 x 90	385 kg