



VOTEX

**SOUFFLEUR
B10**



Souffleur compact avec entrainement par prise de force

Turbine en aluminium et enveloppe de turbine en acier.
De série, il dispose d'un contrôle à distance du flux d'air.
Le souffleur peut être monté sur tout tracteur à partir de 16 CV et dispo-
sant d'un attelage 3 points

SPECIFICATIONS	B10 80 m3/mn
Entrainement	Prise de force 540 tr/mn , rotation à droite sens de la marche pour un montage en position arrière
Cardan	De série sans roue libre (roue libre en option)
Puissance tracteur	16 CV
Attelage 3 points	Cat 1N et I (arrière)
Turbine	Aluminium, avec une seule entrée, enveloppe de turbine en acier
Contrôle de flux d'air	Réglage vertical et à distance de la sortie d'air
Pieds de stockage	De série
Poids	67 kg
Dimensions L x l x H	48 x 94 x 81 cm
Pression acoustique	84 dB(A)
Débit d'air	80 m3/mn
Option	Cardan avec roue libre



Cachet du revendeur

KERSTEN
France

8 rue de la Gare - Lot N°8
24290 Montignac Lascaux
Tel 05 53 50 75 27 Fax 05 53 50 02 21
contact@kersten-france.fr
www.kersten-france.fr