

VT550



Remorque aspiratrice avec bennage au sol

La VT 550 est la plus petite remorque aspiratrice avec entraînement par prise de force. Avec un volume utile de 5,5 m³, la pression au sol est limitée. La VT 550 est pour cela utilisable sur terrains de sport et de golf, parcs et voies publiques.

Il est possible d'équiper la VT 550 avec diverses options, entre autres gaine d'aspiration pendulaire, une bouche d'aspiration de 1,7 mètre ou un bac de ramassage. Avec ce dernier vous pouvez en une fois scarifier et débarrasser les déchets. Cela vous économise du temps et augmente la disponibilité des terrains de golf et de sport.

La VT 550 est équipé d'un châssis robuste. La benne peut être vidée en la basculant à la renverse. Le hayon s'ouvre automatiquement ce qui permet de vider rapidement la remorque. Ce système de déchargement demande très peu d'entretien et ne présente aucun problème de panne.

La VT 550 de Votex: compact, fiable et multifonctionnelle.

SPECIFICATIONS

VT 550

Timon d'attelage	Timon haut ou bas
Frein	Châssis non freiné
Pneumatiques	15.0-55/17 ou 500/50 R17
Turbine	16 mm hardox
Enveloppe de turbine	16 mm hardox
Potence d'aspiration : déport latéral	100 cm
Potence d'aspiration : réglage vertical	50 cm
Buse oscillante	De série, par moteur hydraulique
Tuyau d'aspiration	Super renforcé ø300 mm
Option Trémie d'aspiration : largeur de travail	165 cm (203 cm hors-tout)
Option Scarificateur	165 cm avec 36 couteaux en hardox,
Poids total à vide	1900 kg
Longueur	515 cm
Largeur : standard / avec trémie/ potence / trémie + potence	167/179/190/203 cm
Hauteur : standard / avec potence	243/295 cm
Capacité	5,5 m ³

KW-09-08 Remorque aspiratrice modèle VT550

Equipements

W65-30-133	Timon haut
W65-30-134	Timon bas ¹
W65-30-905	Anneau d'attelage ø40mm, fixe ø40mm (DIN) ¹
W65-30-906 ¹	Anneau d'attelage ø40mm, rotatif ¹
W65-30-907 ¹	Anneau d'attelage ø50mm, rotatif ¹
W65-30-908	Version non freinée
W65-30-101	Version freinée hydrauliquement
W65-30-902	Version freinée mécaniquement + frein de parking
W65-30-103	De série pneumatiques 15.0/55-17
W65-30-104	Pneus gazons 500/50 R17
W65-40-012	Une seule entrée de turbine à 45°
W65-30-062	Double entrée de turbine avec sélection manuelle
W65-30-117	Potence d'aspiration avec réglage hydraulique, système oscillant et contrôle par joystick (nécessite 1x DE)
W65-30-118	Trémie d'aspiration avec balai 170 cm, entraînement hydraulique
W65-30-119	Trémie d'aspiration avec balai 170 cm, entraînement mécanique
W65-30-909	Scarificateur ²
W65-30-123	Potence d'aspiration et trémie avec balai hydraulique et joystick (nécessite 1x DE)
W65-30-124	Potence d'aspiration et trémie avec balai mécanique et joystick (nécessite 1x DE)
W65-30-107	Filtre tissu
W65-30-113	Tuyau d'aspiration à main, L=5m, ø200mm, avec potence
W65-30-115	Garde-boues
W65-30-904	Feux de route

1 : seulement avec W65-30-908 ou W65-30-101

2 : seulement avec W65-30-119 ou W65-30-124